


RR



A: TAG 003



C: LABEL 367 (both sides)

CAUTION	ATENCIÓN	ATENCIÓN
REST LIP ON TRAILER or lip will drop below dock height	DECANSE EL LABIO EN EL REMOLQUE o el labio se caera por debajo del anden	POSER LÈVRE SUR REMORQUE ou lèvres tombera au-dessous du quai
VESTIL MANUFACTURING CORPORATION • Phone (260) 665-7586 • Fax (260) 665-1339 • www.vestil.com 367 Rev. 0206		

B: LABEL 288 (both sides)

CAUTION	ATENCIÓN	ATTENTION
DO NOT OPERATE BOARD UNTIL TRUCK IS SPOTTED AGAINST BUMPERS. Keep feet or load off deck when pulling release chain. Consult owners manual before working on dock lever.	NO OPERE LA TABLA HASTA QUE EL CAMIÓN ESTE ASEGURADO CONTRA LOS TOPE. Mantenga los pies y la carga fuera del andén cuando se suelte la cadena. Consulte el manual del propietario antes de usar el nivel del andén.	NE PAS ACTIVER LA PLATE-FORME AVANT QUE LE CAMION NE SOIT GARE CONTRE LES PARE-CHÔCS. Éloigner les pieds ou le chargement de la plate-forme lors du retrait de la chaîne. Consulter le manuel d'utilisation avant de travailler sur l'égalisateur de niveau.
OPERATING INSTRUCTIONS (1) Pull and hold chain in extended position until lip extends and board's upward movement stops. (Lip will not extend unless board is actuated from approximately floor level position or below). (2) Release chain. (3) Immediately walk on board to lower to truck bed after raising as lip is only momentary held in extended position. If board does not raise or lip fails to extend, consult your owner's manual for adjustment instructions.	INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN (1) Estirar y mantener la cadena en la posición de extensión hasta que el borde se extienda y el movimiento de la tabla se pare. (El borde no se extenderá a no ser que la tabla se ponga en marcha desde aproximadamente la posición a nivel de suelo o por debajo). (2) Suelte la cadena. (3) Camine en la tabla inmediatamente para que la tabla se apoye en el camión ya que el borde solo se aguantará en la posición de extensión momentáneamente. Si la tabla no se eleva o el borde no se extiende consulte con el manual del propietario para las instrucciones de ajuste.	INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT (1) Tirer et tenir la chaîne en position tendue jusqu'à ce que le rebord s'étende et le mouvement de la plate-forme s'arrête. (Le rebord ne s'étendra que si la plate-forme est activée lorsqu'elle est approximativement au niveau du sol ou plus basse). (2) Lâcher la chaîne. (3) Marcher immédiatement sur la plate-forme afin qu'elle s'abaisse sur la plate-bande du camion après élévation alors que le rebord s'est momentanément en position tendue. Si la plate-forme ne s'élève pas ou si le rebord ne s'étend pas, consulter le manuel d'utilisation pour les instructions d'ajustage.
Vestil Manufacturing Corporation, Angola, IN 46703, Ph: (260) 665-7586 • Fax: (260) 665-1339 288 rev 0605		

Label 1072 is to be applied to the outside of individual packaging

WARNING:
Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov.
WARNING: Cancer -
www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA:
Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.
ADVERTENCIA: Cáncer -
www.P65Warnings.ca.gov.

MECHANICAL DOCKLEVELER

5/10/2022